

湖南省 2025 年重点工业产品
质量监督抽查实施细则
(第三批)

湖南省市场监督管理局
产品质量安全监督管理处
2025年

赵鸣钢 罗龙中 邵

目 录

1. 2025 年湖南省棉花产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ224-2025.....	1
2. 2025 年湖南省贵金属珠宝首饰产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ225-2025.....	4
3. 2025 年湖南省防爆电器产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ226-2025.....	8
4. 2025 年湖南省防爆电机产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ227-2025.....	11
5. 2025 年湖南省防爆灯具产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ228-2025.....	14
6. 2025 年湖南省矿用电线电缆产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ229-2025.....	17
7. 2025 年湖南省本质安全型防爆电气设备产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ230-2025.....	21
8. 2025 年湖南省燃气表（本质安全型）产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ231-2025.....	24
9. 2025 年湖南省房间空气调节器产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ232-2025	27
10. 2025 年湖南省电冰箱（含冷柜）产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ233-2025	34
11. 2025 年湖南省洗衣机产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ234-2025.....	38
12. 2025 年湖南省洗碗机产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ235-2025.....	43
13. 2025 年湖南省吸水式吸尘器产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ236-2025.....	47
14. 2025 年湖南省空气净化器产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ237-2025.....	51
15. 2025 年湖南省电动晾衣架产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ238-2025.....	56
16. 2025 年湖南省民用无人驾驶航空器产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ239-2025.....	59
17. 2025 年湖南省服务机器人产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ240-2025.....	62
18. 2025 年湖南省电火锅产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ241-2025.....	65
19. 2025 年湖南省无人机产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ242-2025.....	68
20. 2025 年湖南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ243-2025.....	73

21. 2025 年湖南省电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细 HNCCXZ244-2025.....77

22. 2025 年湖南省电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则
HNCCXZ245-2025.....80

23. 2025 年湖南省烟花爆竹包装箱产品质量监督抽查实施细则
HNCCXZ246-2025.....84

24. 2025 年湖南省黑火药和引火线包装箱产品质量监督抽查实施细则
HNCCXZ247-2025.....87

25. 2025 年湖南省塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ248-2025.....90

26. 2025 年湖南省纸巾纸产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ249-2025.....93

27. 2025 年湖南省瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ250-2025.....98

28. 2025 年湖南省商品煤产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ251-2025.....101

29. 2025 年湖南省车用汽油清净剂产品质量监督抽查实施细则
HNCCXZ252-2025.....104

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ224-2025

棉花

湖南省市场监督管理局

2025年湖南省棉花产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用骰子或者扑克牌等方法产生。

抽样数量:50包及以下抽15包(不足规定抽样包数时包包抽取);50包以上、100包及以下抽18包;100包以上、200包及以下抽20包;200包以上每增加50包(不足50包按50包计)加抽1包。

品质检验抽样:从每个取样棉包压缩面去掉棉包表层棉花,抽取完整成块样品不少于125g,形成品质检验批样。

含杂率抽样:从品质样品中均匀取样,形成一个总重量不少于600g的含杂率检验批样。

备样:原棉包作为备样,复检样品从原棉包中重新抽取。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	颜色级	GB/T 20392-2023
2	长度	GB/T 20392-2023
3	长度整齐度指数	GB/T 20392-2023
4	断裂比强度	GB/T 20392-2023
5	马克隆值	GB/T 20392-2023
6	轧工质量	GB 1103.1-2023
7	含杂率	GB/T 6499-2022

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 1103.1-2023 棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉

GB/T 6499-2022 原棉含杂率试验方法

《中国纤维质量监测中心关于印发〈监管类棉花质量公证检验工作规程〉的通知》（中纤发〔2025〕19号）。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ225-2025

贵金属珠宝玉石首饰

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省贵金属珠宝首饰产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品（特殊情况除外）1 件。

检验不进行破坏性测试且对样品质量不造成实质影响，抽样不留备用样品，复检时采用原样进行检验。

2 检验依据

检验项目与检测方法见表 1、表 2、表 3

表 1 贵金属首饰

序号	检验项目	检测方法
1	贵金属纯度（含量）	GB 11887-2012 GB/T 18043-2013
2	铅含量*	GB/T 18043-2013
3	铬含量*	GB/T 18043-2013
4	镉含量*	GB/T 18043-2013
5	汞含量*	GB/T 18043-2013
6	镍含量*	GB/T 18043-2013
7	铜含量*	GB/T 18043-2013
8	锌含量*	GB/T 18043-2013
9	铁含量*	GB/T 18043-2013
10	铍含量*	GB/T 18043-2013
11	锑含量*	GB/T 18043-2013
12	钨含量*	GB/T 18043-2013
13	质量（重量）允差	GB/T 33541-2017
14	印记	GB 11887-2012
15	标签标识	GB 11887-2012 GB/T 31912-2015
16	饰品名称	GB 11887-2012
带*检验项目不参与判定。		

表 2 珠宝玉石镶嵌类首饰

序号	检验项目	检测方法
1	镶嵌材料纯度（含量）	GB 11887-2012 GB/T 18043-2013
2	放大检查	GB/T 16553-2017
3	光性特征	GB/T 16553-2017
4	折射率	GB/T 16553-2017
5	红外光谱	GB/T 16553-2017
6	紫外可见光谱	GB/T 16553-2017
7	拉曼光谱	GB/T 16553-2017
8	发光光谱	GB/T 16553-2017
9	荧光观察	GB/T 16553-2017
10	宝玉石定名	GB/T 16553-2017
11	饰品名称	GB 11887-2012 GB/T 16552-2017
12	标签标识	GB 11887-2012 GB/T 31912-2015
13	质量（重量）允差	GB/T 33541-2017
14	印记	GB 11887-2012

表 3 钻石镶嵌类首饰

序号	检验项目	检测方法
1	镶嵌材料纯度（含量）	GB 11887-2012 GB/T 18043-2013
2	拉曼光谱	GB/T 16553-2017
3	发光光谱	GB/T 16553-2017
4	紫外可见光谱	GB/T 16553-2017
5	发光图象分析	GB/T 16553-2017
6	光性特征（偏光性）	GB/T 16553-2017
7	镶嵌钻石颜色分级	GB/T 16554-2017 GB/T 18303-2008
8	镶嵌钻石净度分级	GB/T 16554-2017
9	镶嵌钻石切工分级	GB/T 16554-2017
10	质量（重量）允差	GB/T 33541-2017
11	珠宝玉石名称	GB/T 16552-2017
12	饰品名称	GB 11887-2012 GB/T 16552-2017
13	标签标识	GB 11887-2012 GB/T 31912-2015
14	印记	GB 11887-2012

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 11887-2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

QB/T 1690-2021 贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 1689-2021 贵金属饰品术语

GB/T 16552-2017 珠宝玉石名称

GB/T 33541-2017 珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则

GB/T 31912-2015 饰品 标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 复检检验方法说明

贵金属纯度（含量）项目复检时，由承检机构对样品进行购买，采用 GB/T 9288-2019 金合金首饰金含量的测定 灰吹法（火试金法）或 GB/T 38145-2019 高含量贵金属合金首饰金、铂、钯含量的测定 ICP 差减法进行检验。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ226-2025

防爆电器

湖南省市场监督管理局

2025年湖南省防爆电器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021 （“d”、“e”型适用）
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021 （“d”、“e”型适用）
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021 （“d”、“e”型适用）
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021 （“d”、“e”型适用）
		机械强度	GB/T 3836.1—2021 （“d”、“e”型适用）
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021 （“d”型适用）
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021 （“d”型适用）
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021 （“d”型适用）
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021 15.2 （“d”型适用）
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021 15.3 （“d”型适用）
9	绝缘介电强度		GB/T 3836.3—2021 （“e”型适用）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ227-2025

防爆电机

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省防爆电机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021
		机械强度	GB/T 3836.1—2021
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021 15.3

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ228-2025

防爆灯具

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省防爆灯具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021
		机械强度	GB/T 3836.1—2021
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021 15.3
9	最高表面温度		GB/T 3836.1—2021
10	热剧变试验		GB/T 3836.1—2021
11	绝缘介电强度		GB/T 3836.3—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ229-2025

矿用电线电缆

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省矿用电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品取样品 100 m，其中 50 m 作为检验样品，50 m 作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	导体直流电阻	MT 818.1-2009
2	过渡电阻	MT 818.1-2009
3	绝缘电阻	MT 818.1-2009
4	工频电压试验	MT 818.1-2009
5	局部放电试验	GB/T 3048.12-2007
6	冲击电压试验	GB/T 3048.13-2007
7	外护套机械性能：老化前拉力试验	MT 818.1-2009
8	成品电缆机械性能：抗机械冲击试验	MT 818.1-2009
9	成品电缆机械性能：抗挤压试验	MT 818.1-2009
10	成品电缆机械性能：抗弯曲试验	MT 818.1-2009
11	阻燃性能：单根垂直燃烧试验	MT 818.1-2009
12	阻燃性能：负载条件下燃烧试验	MT 818.1-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

MT/T 386-2011 煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则

MT 818.1-2009 煤矿用电缆 第 1 部分：移动类软电缆一般规定

MT/T 818.2-2009 煤矿用电缆 第 2 部分：额定电压 1.9/3.3kV 及以下采煤机软电缆

MT/T 818.3-2009 煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆

MT/T 818.4-2009 煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆

MT/T 818.5-2009 煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆

MT/T 818.6-2009 煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆

MT/T 818.7-2009 煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆

MT/T 818.8-2009 煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆

MT/T 818.9-2009 煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆

MT/T 818.10-2009 煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线

MT/T 818.11-2009 煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定

MT/T 818.12-2009 煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆

MT/T 818.13-2009 煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

MT/T 818.14-1999 煤矿用阻燃电缆 第3单元：煤矿用阻燃通信电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ230-2025

本质安全型防爆电气设备

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省本质安全型防爆电气设备产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

如抽取的样品需与对应的关联设备连接进行试验，则由被抽查企业提供相应的关联设备。关联设备应与检验、备用样品一起封样。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	防爆标志	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
2	结构检查	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
3	温度测定	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
4	绝缘介电强度试验	GB/T 3836.4—2021
5	火花点燃试验	GB/T 3836.4—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.4—2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ231-2025

燃气表（本质安全型）

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省燃气表（本质安全型）产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

如抽取的样品需与对应的关联设备连接进行试验，则由被抽查企业提供相应的关联设备。关联设备应与检验、备用样品一起封样。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	防爆标志	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
2	结构检查	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
3	温度测定	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
4	绝缘介电强度试验	GB/T 3836.4—2021
5	火花点燃试验	GB/T 3836.4—2021
6	外壳防护等级试验	GB/T 3836.1—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.4—2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中

任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ232-2025

房间空气调节器

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省房间空气调节器产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台（套），其中 2 台（套）作为检验样品，1 台（套）作为备用样品。

2 检验依据

表 1 转速一定型（定频）房间空气调节器

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
6	机械强度（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024 不包括第 21.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
7	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.32—2012 不包括第 22.46 条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024 不包括第 22.46、22.57、	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024

序号	检验项目	检验方法
	22.116、22.118、22.121、22.122、22.125、 22.132 条试验)	GB/T 4706.32—2024
8	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
9	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
10	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
11	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
13	额定制冷量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
14	额定制冷消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
15	额定制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
16	额定制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
17	额定低温制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
18	额定低温制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
19	能效等级（制冷季节能源消耗效率） 或能效等级（全年能源消耗效率）	GB 21455—2019
20	待机功率（额定制冷量≤4500W）	GB 21455—2019
21	噪声	GB 19606—2004 GB/T 19606—2024
22	端子骚扰电压（连续骚扰） 或骚扰电压（连续骚扰）/骚扰电流（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
23	骚扰功率、辐射骚扰 或骚扰功率、辐射骚扰（电场）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

序号	检验项目	检验方法
24	谐波电流	GB 17625.1—2022

表 2 转速可控型（变频）房间空气调节器

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
6	机械强度（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024 不包括第 21.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
7	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.32—2012 不包括第 22.46 条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024 不包括第 22.46、22.57、22.116、22.118、22.121、22.122、22.125、22.132 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
8	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
9	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
10	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024

序号	检验项目	检验方法
11	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
13	额定制冷量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
14	额定制冷消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
15	额定中间制冷量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
16	额定中间制冷消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
17	额定制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
18	额定制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
19	额定中间制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
20	额定中间制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
21	额定低温制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
22	额定低温制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
23	能效等级（制冷季节能源消耗效率）或能效等级（全年能源消耗效率）	GB 21455—2019
24	待机功率（额定制冷量 $\leq$ 4500W）	GB 21455—2019
25	噪声	GB/T 19606—2024
26	端子骚扰电压（连续骚扰） 或骚扰电压（连续骚扰）/骚扰电流（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
27	骚扰功率、辐射骚扰 或骚扰功率、辐射骚扰（电场）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
28	谐波电流	GB 17625.1—2022

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 转速一定型（定频）房间空气调节器：

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$ ）

GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值

GB 21455—2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.32—2024 家用和类似用途电器的安全 第32部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725—2004 房间空气调节器

GB/T 7725—2022 房间空气调节器

GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.1.2 转速可控型（变频）房间空气调节器：

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$ ）

GB 21455—2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.32—2024 家用和类似用途电器的安全 第32部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725—2004 房间空气调节器

GB/T 7725—2022 房间空气调节器

GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ233-2025

电冰箱（含冷柜）

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省电冰箱（含冷柜）产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
6	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
7	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
8	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.13—2014 不包括第 22.46 条试验，GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.13—2024 不包括第 22.9、22.46、22.57、22.117 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024

序号	检验项目	检验方法
9	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
10	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
11	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
12	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
13	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
15	噪声	GB 19606—2004 GB/T 19606—2024
16	储藏温度	GB/T 8059—2016
17	冷冻能力	GB/T 8059—2016
18	总容积	GB 12021.2—2015
19	耗电量	GB 12021.2—2015
20	能效等级	GB 12021.2—2015
21	端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
22	骚扰功率、辐射骚扰 或骚扰功率、辐射骚扰（电场）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.13—2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 12021.2—2015 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.13—2024 家用和类似用途电器的安全 第13部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB/T 8059—2016 家用和类似用途制冷器具

GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ234-2025

洗衣机

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省洗衣机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台， 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024

序号	检验项目	检验方法
7	非正常工作（仅进行第 19.7 条款洗涤电机堵转试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024

序号	检验项目		检验方法
15	螺钉和连接		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
17	能效等级	单位功效耗电量	GB 12021.4—2013
		单位功用水量	GB 12021.4—2013
		洗净比	GB 12021.4—2013
18	漂洗性能		GB/T 4288—2018
19	脱水率		GB/T 4288—2018
20	噪声		GB 19606—2004 GB/T 19606—2024
21	端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰）		GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
22	骚扰功率、辐射骚扰		GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.24—2008 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB 4706.26—2008 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求

GB 12021.4—2013 电动洗衣机能效水效限定值及等级

GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范

GB/T 4288—2018 家用和类似用途电动洗衣机

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.24—2024 家用和类似用途电器的安全 第24部分：洗衣机的特殊要求

GB/T 4706.26—2024 家用和类似用途电器的安全 第26部分：离心式脱水机的特殊要求

GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ235-2025

洗碗机

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省洗碗机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024

序号	检验项目	检验方法
10	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
17	噪声	GB/T 19606—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.25—2008 家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.25—2024 家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求

GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ236-2025

吸水式吸尘器

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省吸水式吸尘器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
4	发热	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
6	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024

序号	检验项目	检验方法
7	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
8	机械强度（不包括 21.101-21.105 条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
9	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
10	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
11	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
12	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
13	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024
14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4706.57-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.7-2024 GB/T 4706.57-2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.7-2014 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB 4706.57-2008 家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具安全技术规范

GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.7-2024 家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4706.57-2024 家用和类似用途电器的安全 第57部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ237-2025

空气净化器

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省空气净化器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
6	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
7	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
8	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.45—2008 不包括第 22.46 条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.45—2024 不包括第 22.46、22.103、22.106 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
9	内部布线（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.45—2024 不包括第 23.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024

序号	检验项目		检验方法
10	电源连接和外部软线		GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
11	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子		GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
12	接地措施		GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
13	螺钉和连接		GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
15	辐射、毒性和类似危险		GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
16	洁净空气量	颗粒物	GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022
		甲醛 或甲醛（单成分）	
17	累积净化量（颗粒物）		GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022
18	净化能效	颗粒物	GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022
		甲醛	
19	噪声		GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022
20	能效等级	能效比	GB 36893—2018 GB 36893—2024
		待机功率	
21	除菌率		GB 21551.3—2010

序号	检验项目	检验方法
22	端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
23	骚扰功率、辐射骚扰	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射
 GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射
 GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
 GB 4706.45—2008 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求
 GB 21551.3—2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求

要求

GB 36893—2018 空气净化器能效限定值及能效等级
 GB 36893—2024 空气净化器能效限定值及能效等级
 GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
 GB 44498—2024 家用和类似用途电器 健康技术规范
 GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
 GB/T 4706.45—2024 家用和类似用途电器的安全 第45部分：空气净化器的特殊要求
 GB/T 18801—2015 空气净化器
 GB/T 18801—2022 空气净化器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ238-2025

电动晾衣架

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省电动晾衣架产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台， 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
3	发热	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
5	耐潮湿	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
9	机械强度	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
10	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
11	内部布线	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
13	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
14	接地措施	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB/T 4706.1-2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具安全技术规范

GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ239-2025

民用无人驾驶航空器

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省民用无人驾驶航空器产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 3 台/套样品，其中 2 台/套作为检验样品，1 台/套作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	电子围栏	GB 42590—2023
2	应急处置	GB 42590—2023
3	机体结构	GB 42590—2023
4	整机跌落	GB 42590—2023
5	防差错	GB 42590—2023
6	感知和避让	GB 42590—2023
7	电磁兼容性	GB 42590—2023
8	噪声	GB 42590—2023
9	灯光	GB 42590—2023

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

- 3.1 依据标准
- GB 42590—2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求
- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ240-2025

服务机器人

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省服务机器人产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 2 台/套样品，1 台/套作为检验样品，1 台/套作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
2	输入功率和电流	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
3	发热	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
4	工作温度下泄漏电流和电气强度	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
5	电源连接和外部软线	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
6	接地措施	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
7	螺钉和连接	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
8	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB/T 41527-2022 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
9	静电放电抗扰度	GB/T 37283-2019
10	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 37283-2019
11	浪涌抗扰度	GB/T 37283-2019
12	电压暂降和短时中断	GB/T 37283-2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.7-2014 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 41527-2022 家用和类似用途服务机器人 安全通用要求

GB/T 37283-2019 服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ241-2025

电火锅

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省电火锅产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 2 个样品，其中 1 个作为检验样品，1 个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
3	发热	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
4	工作温度下泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
5	耐潮湿	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
7	非正常工作 (不包括第 19.11.4 条的试验)	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
9	机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
10	结构 (不包括第 22.46 条的试验)	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
11	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
14	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
15	螺钉和连接	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

序号	检验项目	检验方法
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
17	耐热和耐燃	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
当第2项不合格时，依据标准要求，不进行第3、4、7三个项目的检测，若企业对第2项不合格提出异议时，需对上述所有项目进行检测并判定。 第5项与第6项为关联项目，若企业对其中之一提出异议时，复检机构应对其关联项同时复检并同时判定。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ242-2025

无人机

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省无人机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 2 台/套样品，1 台/套作为检验样品，1 台/套作为备用样品。对于生产企业，若现场样品仅有 1 台，可抽样品 1 台进行现场检测，检毕后作为备样。

单价大于 1500 元的或不方便运输的样品，可以进行现场检验。抽样时需要注明是现场检测。

现场检验和非现场检验仅选择其中一种方式进行检验。

2 检验依据

表 1 无人机产品检验项目（非现场检测）

序号	检验项目		检验方法
1	电子围栏		GB 42590-2023
2	应急处置		GB 42590-2023
3	机体结构		GB 42590-2023
4	可控性	悬停、降落点位置精度	GB 42590-2023
5	防差错		GB 42590-2023
6	感知和避让		GB 42590-2023
7	电磁兼容性	静电放电抗扰度、 工频磁场抗扰度	GB 42590-2023
8	灯光		GB 42590-2023
9	标识		GB 42590-2023

表 2 无人机产品检验项目（现场检测）

序号	检验项目	检验方法
1	电子围栏	GB 42590-2023
2	应急处置	GB 42590-2023

序号	检验项目		检验方法
3	机体结构		GB 42590-2023
4	可控性	悬停、降落点位置精度	GB 42590-2023
5	防差错		GB 42590-2023
6	感知和避让		GB 42590-2023
7	标识		GB 42590-2023

表 3 具备载荷功能无人机产品检验项目（非现场检测）

序号	检验项目		检验方法
1	电子围栏		GB 42590-2023
2	应急处置		GB 42590-2023
3	结构强度		GB 42590-2023
4	机体结构		GB 42590-2023
5	可控性	悬停、降落点位置精度	GB 42590-2023
6	防差错		GB 42590-2023
7	感知和避让		GB 42590-2023
8	电磁兼容性	静电放电抗扰度、 工频磁场抗扰度	GB 42590-2023
9	灯光		GB 42590-2023
10	标识		GB 42590-2023

表 4 具备载荷功能无人机产品检验项目（现场检测）

序号	检验项目		检验方法
1	电子围栏		GB 42590-2023
2	应急处置		GB 42590-2023
3	结构强度		GB 42590-2023
4	机体结构		GB 42590-2023
5	可控性	悬停、降落点位置精度	GB 42590-2023
6	防差错		GB 42590-2023
7	感知和避让		GB 42590-2023
8	标识		GB 42590-2023

表 5 植保无人机产品检验项目（非现场检测）

序号	检验项目		检验方法
1	电子围栏		GB 42590-2023
2	应急处置		GB 42590-2023
3	结构强度		GB 42590-2023
4	机体结构		GB 42590-2023
5	可控性	悬停、降落点位置精度	GB 42590-2023
6	防差错		GB 42590-2023
7	感知和避让		GB 42590-2023
8	电磁兼容性	静电放电抗扰度、 工频磁场抗扰度	GB 42590-2023
9	灯光		GB 42590-2023
10	标识		GB 42590-2023
11	通用要求	外壳防护等级	GB/T 43071-2023
12	整机性能要求	空载和满载悬停	GB/T 43071-2023

表 6 植保无人机产品检验项目（现场检测）

序号	检验项目		检验方法
1	电子围栏		GB 42590-2023
2	应急处置		GB 42590-2023
3	结构强度		GB 42590-2023
4	机体结构		GB 42590-2023
5	可控性	悬停、降落点位置精度	GB 42590-2023
6	防差错		GB 42590-2023
7	感知和避让		GB 42590-2023
8	标识		GB 42590-2023
9	整机性能要求	空载和满载悬停	GB/T 43071-2023

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求

GB/T 43071-2023 植保无人飞机

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ243-2025

电动自行车

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

表 1 电动自行车（GB 17761—2018、GB 42295—2022 及 1 号修改单）

序号	检验项目	检验方法
1	标识与警示语	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
2	车速限值	GB 17761—2018
3	制动性能(干态)	GB 17761—2018
4	整车质量	GB 17761—2018
5	结构	GB 17761—2018
6	车速提示音	GB 17761—2018
7	互认协同充电	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
8	布线	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
9	电气装置	GB 17761—2018
10	充电器与蓄电池	GB 17761—2018
11	淋水涉水性能	GB 17761—2018
12	对触及带电部分的防护	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
13	连接	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
14	短路防护	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
15	导线	GB 42295—2022 及 1 号修改单
16	反射器、照明和鸣号装置（反射器不测光学要求，照明不测亮度值）	GB 17761—2018
17	防火性能	GB 17761—2018
18	尺寸限值	GB 17761—2018

表 2 电动自行车（GB 17761—2024、GB 42295—2022 及 1 号修改单）

序号	检验项目	检验方法
1	标识与警示语	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
2	铭牌	GB 17761—2024
3	车速限值	GB 17761—2024
4	制动性能(干态)	GB 17761—2024
5	整车质量	GB 17761—2024
6	结构	GB 17761—2024
7	车速提示音	GB 17761—2024
8	互认协同充电	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
9	电气装置	GB 17761—2024 GB 42295—2022 及第 1 号修改单
10	淋水涉水	GB 17761—2024
11	对触及带电部分的防护	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
12	连接	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
13	短路防护	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
14	导线	GB 42295—2022 及第 1 号修改单
15	反射器、照明和鸣号装置（反射器不测光学要求，照明不测光度要求）	GB 17761—2024
16	尺寸限值	GB 17761—2024
17	充电器	GB 17761—2024 GB 42296—2022
18	电池与电池组	GB 17761—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17761—2018 电动自行车安全技术规范

GB 17761—2024 电动自行车安全技术规范

GB 42295—2022 电动自行车电气安全要求及第 1 号修改单

GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求及第 1 号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ244-2025

电动自行车充电器

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省电动自行车充电器产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次样品抽取 3 只，其中 2 只作为检验样品，1 只作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	外壳冲击	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
2	跌落	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
3	工作温度下的泄漏电流	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
4	电气强度	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
5	防触电保护	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
6	非正常工作 (仅测 5.2.5.1、5.2.5.2)	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
7	超温保护	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
8	过充切断	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
9	延时切断	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
10	耐热	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
11	灼热丝	GB 42296—2022 及第 1 号修改单
12	编码	GB 42296—2022 及第 1 号修改单

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求及第 1 号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ245-2025

电动自行车电池

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省电动自行车电池产品质量监督抽查
实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、扑克牌等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表 1。

表 1 抽样数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 (产品明示执行标准 GB/T 22199.1—2017)	8 只	4 只	4 只
2	电动自行车用锂离子蓄电池(产品明示执行标准 GB 43854—2024)	4 组	2 组	2 组

2 检验依据

表 2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2017）

序号	检验项目	检验方法
1	外观、极性	GB/T 22199.1—2017
2	2hr 容量	GB/T 22199.1—2017
3	大电流放电	GB/T 22199.1—2017
4	能量密度	GB/T 22199.1—2017
5	低温容量	GB/T 22199.1—2017
6	快速充电能力	GB/T 22199.1—2017
7	耐振动能力	GB/T 22199.1—2017
8	防爆能力	GB/T 22199.1—2017

表 3 电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854—2024 的电池组）

序号	检验项目	检验方法
1	I ₂ (A) 放电	GB 43854—2024
2	过放电	GB 43854—2024
3	过充电	GB 43854—2024
4	外部短路	GB 43854—2024
5	过流放电	GB 43854—2024
6	振动	GB 43854—2024
7	阻燃性 ^a	GB 43854—2024
注：a 只测非金属外壳。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 22199.1—2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

GB 43854—2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ246-2025

烟花爆竹包装箱

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省烟花爆竹包装箱产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 14 个，其中 8 个作为检验样品，6 个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	钉合(粘合)质量	GB 31368-2015
2	钉线质量	GB 31368-2015
3	钉距质量	GB 31368-2015
4	舌边质量	GB 31368-2015
5	箱体、包角压痕	GB 31368-2015
6	方正度	GB 31368-2015
7	表面质量	GB 31368-2015
8	箱盖	GB 31368-2015
9	楞向	GB 31368-2015
10	综合尺寸	GB 31368-2015
11	厚度	GB 31368-2015
12	含水率	GB/T 462-2023
13	戳穿强度	GB 31368-2015 GB/T 2679.7-2005
14	空箱抗压力试验	GB 31368-2015 GB/T 4857.4-2008
15	振动试验	GB/T 4857.7-2005

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本

细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 31368-2015 烟花爆竹 包装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ247-2025

黑火药和引火线包装箱

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省黑火药和引火线包装箱产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 14 个，其中 8 个作为检验样品，6 个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	标志要求	DB43/T 1296-2017
2	规格尺寸	DB43/T 1296-2017
3	箱体、包角压痕	DB43/T 1296-2017
4	钉合(粘合)质量	DB43/T 1296-2017
5	箱体方正	DB43/T 1296-2017
6	箱体表面	DB43/T 1296-2017
7	纸板层数	DB43/T 1296-2017
8	厚度	DB43/T 1296-2017
9	含水率	GB 31368-2015
10	箱盖	GB 31368-2015
11	堆码试验	GB 31368-2015 GB 12463-2009
12	空箱抗压力试验	GB 31368-2015 GB/T 4857.4-2008
13	振动试验	GB/T 4857.7-2005
14	戳穿强度	GB 31368-2015 GB/T 2679.7-2005

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本

细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

DB 43/T 1296-2017 烟花爆竹 黑火药和引火线包装技术要求

GB 31368-2015 烟花爆竹 包装

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ248-2025

塑料购物袋

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品120个，其中60个作为检验样品，60个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	宽度偏差	GB/T 21661-2020
2	长度偏差	GB/T 21661-2020
3	跌落试验	GB/T 21661-2020
4	漏水性	GB/T 21661-2020
5	封合强度	QB/T 2358-1998
6	落镖冲击	GB/T 9639.1-2008
7	厚度及偏差	GB/T 6672-2001
8	环保要求	GB/T 21661-2020
9	标识要求#	GB/T 21661-2020
10	感官要求*	GB 4806.7-2023
11	总迁移量*	GB 31604.8-2021
12	高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）*	GB 31604.2-2016
13	重金属（以 Pb 计）（4%乙酸，60℃，2h）*	GB 31604.9-2016
14	脱色试验*	GB 31604.7-2023

注：①“#”仅作风险警示，不做合格判定，单项结论以“/”表示；“*”表示适用时，即仅适用于食品直接接触用塑料购物袋。

②高锰酸钾消耗量不适用淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。

③执行标准标注为GB/T 21661-2008且未标注生产日期的（或生产日期在2020年12月31日之后仍标注GB/T 21661-2008的），按GB/T 21661-2020标准进行。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ249-2025

纸巾纸

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省纸巾纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 12 包/盒（最小销售包装），其中 9 包/盒作为检验样品，3 包/盒作为备用样品。

2 检验依据

表 1 纸巾纸产品的检验项目（GB/T 20808-2022《纸巾》）

序号	检验项目	检验方法
1	D65 亮度	GB/T 7974-2013
2	可迁移性荧光物质	GB/T 20808-2022
3	灰分	GB/T 742-2018
4	横向吸液高度	GB/T 461.1-2002
5	横向抗张强度	GB/T 24328.3-2020
6	纵向湿抗张强度	GB/T 24328.4-2020
7	柔软度	GB/T 8942-2016
8	可分散性	GB/T 20808-2022
9	丙烯酰胺含量	GB/T 37859-2019
10	掉粉率	GB/T 20808-2022
11	重金属含量（铅）	GB/T 24991-2010 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）
12	重金属含量（砷）	GB/T 24992-2010 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）
13	重金属含量（镉）	GB/T 24997-2010 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）
14	重金属含量（汞）	GB/T 22804-2008 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）
15	可分解致癌芳香胺染料含量	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009

序号	检验项目	检验方法
16	甲醛含量	GB/T 34448-2017
17	脱色性能	GB/T 20808-2022
18	尘埃度	GB/T 1541-2013
19	交货水分	GB/T 462-2023
20	细菌菌落总数	GB 15979-2002/GB 15979-2024
21	大肠菌群	GB 15979-2002/GB 15979-2024
22	真菌菌落总数	GB 15979-2002/GB 15979-2024
23	绿脓杆菌/铜绿假单胞菌	GB 15979-2002/GB 15979-2024
24	金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002/GB 15979-2024
25	溶血性链球菌	GB 15979-2002/GB 15979-2024
26	内装量短缺量	GB/T 20808-2022
备注：1. 彩色纸巾不考核 D65 亮度。 2. 纸餐巾不考核柔软度；取样面积（100mm×100mm）内无法避开压花部位的压花型产品不考核柔软度（柔软型、保湿型纸巾除外）。 3. 仅保湿纸巾和标称适用人群为“婴儿”“婴童”“婴幼儿”“儿童”的纸巾考核重金属含量。仅标称适用人群为“婴儿”“婴童”“婴幼儿”“儿童”的纸巾考核甲醛含量。 4. 仅彩色纸巾考核可致癌芳香胺染料。 5. 仅本色纸巾、彩色纸巾考核脱色性能。 6. 本色纸巾中纤维束杂质不作为尘埃计数。		

表 2 本色纸巾纸产品的检验项目（QB/T 4509-2013《本色生活用纸》）

序号	检验项目	检测方法
1	亮度	GB/T 7974-2013
2	荧光性物质	QB/T 4509-2013
3	灰分	GB/T 742-2018
4	横向吸液高度	GB/T 461.1-2002
5	抗张指数	GB/T 12914-2018
6	纵向湿抗张强度	GB/T 12914-2018
7	柔软度	GB/T 8942-2016

序号	检验项目	检测方法
8	尘埃度	GB/T 1541-2013
9	交货水分	GB/T 462-2023
10	细菌菌落总数	GB 15979-2002/GB 15979-2024
11	大肠菌群	GB 15979-2002/GB 15979-2024
12	真菌菌落总数	GB 15979-2002/GB 15979-2024
13	绿脓杆菌/铜绿假单胞菌	GB 15979-2002/GB 15979-2024
14	金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002/GB 15979-2024
15	溶血性链球菌	GB 15979-2002/GB 15979-2024
16	净含量（允许短缺量）	JJF 1070-2005

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 20808-2022 纸巾

QB/T 4509-2013 本色生活用纸

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求

相关的法律法规、部门规章和细则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应

以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”,微生物项目(细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数)不合格不进行复检。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ250-2025

瓦楞纸箱

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 14 个，其中 8 个作为检验样品，6 个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	钉合(粘合)质量	GB/T 6543-2008
2	钉线质量	GB/T 6543-2008
3	钉距质量	GB/T 6543-2008
4	舌边质量	GB/T 6543-2008
5	压痕	GB/T 6543-2008
6	方正度	GB/T 6543-2008
7	表面质量	GB/T 6543-2008
8	摇盖耐折性能	GB/T 6543-2008
9	厚度	GB/T 6547-1998
10	粘合强度	GB/T 6548-2011
11	边压强度	GB/T 6546-2021
12	耐破强度	GB/T 6545-1998
13	空箱抗压	GB/T4857.4-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ251-2025

商品煤

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省商品煤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

按 GB/T475-2008 或 GB/T 19494.1-2023 规定的方法采取煤样，采取 1 个总样。

总样经现场缩分后（标称最大粒度 6mm）抽样最少数量为 8kg，每份不少于 4kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

所取样品采取密封样袋或密闭容器盛装，以防止水分损失，应现场封存样品。在携带或运送样品的过程中应防止样品曝晒或高温干燥。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	灰分	GB/T 212-2008
2	全硫	GB/T 25214-2010
3	发热量	GB/T 213-2008
4	水分	GB/T 212-2008
5	全水分	GB/T 211-2017
6	氢	GB/T 476-2008
7	挥发分	GB/T 212-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

- 3.1 依据标准
- GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤
- GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤
- 商品煤质量管理暂行办法
- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ252-2025

车用汽油清净剂

湖南省市场监督管理局

2025 年湖南省车用汽油清净剂产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取不少于 350mL 样品两份，其中 1 份作为检验样品，1 份作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	倾点	GB/T 3535—2006
2	闪点（闭口）	GB/T 261—2021
3	硫含量	SH/T 0689—2000 或 NB/SH/T 0253—2021 或 GB/T 11140—2008 或 NB/SH/T 0842—2017
4	防锈性/锈蚀程度	GB/T 19230.1—2003
5	破乳性	GB/T 19230.2—2003

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 19592—2019 车用汽油清净剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明

示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。