湖南省2026年第五批重点工业产品质量监督抽查实施细则

湖南省市场监督管理局

产品质量安全监督管理处

2026年

目　录

序号	细则名称	页码
1	2026年湖南省建筑工程机械产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ350—2026	1
2	2026年湖南省房间空气调节器产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ351—2026	6
3	2026年湖南省电冰箱（含冷柜）产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ352—2026	13
4	2026年湖南省洗衣机产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ353—2026	17
5	2026年湖南省洗碗机产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ354—2026	22
6	2026年湖南省吸水式吸尘器产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ355—2026	26
7	2026年湖南省空气净化器产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ356—2026	31
8	2026年湖南省扫地机器人产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ357—2026	35
9	2026年湖南省电动晾衣架产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ358—2026	39
10	2026年湖南省无人机产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ359—2026	43
11	2026年湖南省防爆电器产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ360—2026	46
12	2026年湖南省防爆电机产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ361—2026	49
13	2026年湖南省防爆灯具产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ362—2026	52
14	2026年湖南省本质安全型防爆电气产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ363—2026	55
15	2026年湖南省膜式燃气表产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ364—2026	58
16	2026年湖南省矿用电线电缆产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ365—2026	61
17	2026年湖南省锂离子蓄电池产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ366—2026	65
18	2026年湖南省电动汽车交流充电桩产品质量监督抽查实施细则HNCCXZ367—2026	68

序号	细则名称	页码
19	2026年湖南省贵金属珠宝玉石首饰产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ368—2026	71
20	2026年湖南省钢管产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ369—2026	76
21	2026年湖南省不锈钢厨房设备产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ370—2026	85
22	2026年湖南省电容器产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ371—2026	88

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ350—2026

建筑工程机械

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省建筑工程机械产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每个型号产品抽取2台样品（检验用1台，备用复检1台），当被抽样单位只有1台样品时，允许只抽取1台样机进行检验（检验样品作为复检备样）。

2 检验依据

表1 液压挖掘机

序号	检验项目	检测方法
1	工作质量	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
2	铲斗容量	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
3	挖掘力	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
4	接地比压	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
5	爬坡能力	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
6	行走速度	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
7	直线行驶	GB/T 9139—2018 GB/T 7586—2018
8	司机位置处发射声压级	GB/T 9139—2018 GB/T 25615—2010
9	车窗玻璃	GB/T 9139—2018 GB/T 25684.1—2021
10	安全标签	GB/T 9139—2018 GB/T 20178—2022

表2 扫路机

序号	检验项目	检测方法
1	尺寸参数	JB/T 10856—2018
2	质量参数	JB/T 10856—2018
3	卸料角	JB/T 10856—2018
4	爬坡能力	JB/T 10856—2018

序号	检验项目	检测方法
5	最高行驶速度	JB/T 10856—2018
6	扫净率	JB/T 10856—2018
7	溢流阀的调定压力	JB/T 10856—2018
8	液压油温	JB/T 10856—2018
9	液压油固体颗粒污染等级	JB/T 10856—2018
10	安全及环保	JB/T 10856—2018

表 3 剪叉式平台

序号	检验项目	检测方法
1	外观检查	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
2	结构参数测量	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
3	工作平台	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
4	安全保护装置	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
5	额定载荷试验	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
6	行驶试验	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
7	液压系统	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
8	稳定性试验	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024
9	噪声	GB/T 25849—2024 JB/T 9229—2024

表 4 臂架式平台

序号	检验项目	检测方法
1	外观检查	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
2	结构参数测量	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
3	工作平台	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
4	安全保护装置	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
5	额定载荷试验	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015

序号	检验项目	检测方法
6	行驶试验	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
7	液压系统	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
8	稳定性试验	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015
9	噪声	GB/T 25849—2024 JB/T 12483—2015

表 5 凿岩台车

序号	检验项目	检测方法
1	整机	TB/T 3557—2019
2	底盘	TB/T 3557—2019
3	司机室	TB/T 3557—2019
4	钻臂	TB/T 3557—2019
5	推进机构	TB/T 3557—2019
6	凿岩机	TB/T 3557—2019
7	水系统	TB/T 3557—2019
8	服务臂	TB/T 3557—2019
9	液压系统	TB/T 3557—2019
10	操作控制方式及要求	TB/T 3557—2019
11	安全、环保	TB/T 3557—2019

表 6 湿喷台车

序号	检验项目	检测方法
1	整机一般检查	TB/T 3525—2018
2	整机性能检验	TB/T 3525—2018
3	喷射臂检验	TB/T 3525—2018
4	速凝剂添加系统检验	TB/T 3525—2018
5	底盘检验	TB/T 3525—2018
6	安全、环保检验	TB/T 3525—2018

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 9139—2018 土方机械 液压挖掘机 技术条件

GB/T 7586—2018 土方机械 液压挖掘机 试验方法

GB/T 25615—2010 土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件

GB/T 25684.1—2021 土方机械 安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 20178—2022 土方机械 机器安全标签 通则

JB/T 10856—2018 道路施工与养护机械设备 扫路机

GB/T 25849—2024 移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法

JB/T 9229—2024 剪叉式升降工作平台

JB/T 12483—2015 臂架式升降工作平台

TB/T 3557—2019 铁路大型施工机械 隧道凿岩台车

TB/T 3525—2018 铁路大型施工机械 隧道混凝土湿喷机

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ351—2026

房间空气调节器

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省房间空气调节器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台（套），其中2台（套）为检验样品，1台（套）为备用样品。

2 检验依据

表1 转速一定型（定频）房间空气调节器

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
6	机械强度（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024不包括第21.1、21.101条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
7	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.32—2012不包括第22.46条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024不包括第22.46、22.57、22.116、22.118、22.121、22.122、22.125、22.132条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024

序号	检验项目	检验方法
8	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
9	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
10	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
11	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
13	额定制冷量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
14	额定制冷消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
15	额定制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
16	额定制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
17	额定低温制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
18	额定低温制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
19	能效等级（制冷季节能源消耗效率） 或能效等级（全年能源消耗效率）	GB 21455—2019
20	待机功率（额定制冷量≤4500W）	GB 21455—2019
21	骚扰电压（连续骚扰）/骚扰电流（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
22	骚扰功率、辐射骚扰（电场）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
23	谐波电流	GB 17625.1—2022

表 2 转速可控型（变频）房间空气调节器

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
6	机械强度（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024 不包括第 21.1、21.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
7	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.32—2012 不包括第 22.46 条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.32—2024 不包括第 22.46、22.57、22.116、22.118、22.121、22.122、22.125、22.132 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
8	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
9	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
10	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024

序号	检验项目	检验方法
11	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024
13	额定制冷量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
14	额定制冷消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
15	额定中间制冷量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
16	额定中间制冷消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
17	额定制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
18	额定制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
19	额定中间制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
20	额定中间制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
21	额定低温制热量	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
22	额定低温制热消耗功率	GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022
23	能效等级（制冷季节能源消耗效率）或能效等级（全年能源消耗效率）	GB 21455—2019
24	待机功率（额定制冷量≤4500W）	GB 21455—2019
25	骚扰电压（连续骚扰）/骚扰电流（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
26	骚扰功率、辐射骚扰（电场）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
27	谐波电流	GB 17625.1—2022

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 转速一定型（定频）房间空气调节器

GB 4343.1—2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB 21455—2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.32—2024 家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725—2022 房间空气调节器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.1.2 转速可控型（变频）房间空气调节器

GB 4343.1—2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB 21455—2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.32—2024 家用和类似用途电器的安全 第 32 部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725—2022 房间空气调节器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ352—2026

电冰箱（含冷柜）

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省电冰箱（含冷柜）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
4	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
6	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
7	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
8	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.13—2014不包括第22.46条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024

序号	检验项目	检验方法
	4706.13—2024 不包括第 22.9、22.46、22.57、22.117 条试验）	GB/T 4706.13—2024
9	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
10	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
11	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
12	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
13	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.13—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.13—2024
15	储藏温度	GB/T 8059—2016 GB/T 8059—2025
16	冷冻能力	GB/T 8059—2016 GB/T 8059—2025
17	总容积	GB 12021.2—2015 GB 12021.2—2025
18	耗电量	GB 12021.2—2015 GB 12021.2—2025
19	能效等级	GB 12021.2—2015 GB 12021.2—2025
20	端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
21	骚扰功率、辐射骚扰（电场）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.13—2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 12021.2—2015 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

GB 12021.2—2025 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.13—2024 家用和类似用途电器的安全 第13部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB/T 8059—2016 家用和类似用途制冷器具

GB/T 8059—2025 家用和类似用途制冷器具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ353—2026

洗衣机

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省洗衣机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
4	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024

序号	检验项目	检验方法
6	非正常工作（只做第 19.7 条洗涤电机堵转试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
7	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
8	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
9	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.24—2008、GB 4706.26—2008 不包括第 22.46 条试验； GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.24—2024、GB/T 4706.26—2024 不包括第 22.46、22.103 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
10	内部布线（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.24—2024、GB/T 4706.26—2024 不包括第 23.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
11	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
12	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024

序号	检验项目		检验方法
13	接地措施		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
15	能效等级	单位功效耗电量	GB 12021.4—2013
		单位功效用水量	GB 12021.4—2013
		洗净比	GB 12021.4—2013
16	漂洗性能		GB 12021.4—2013
17	脱水率		GB 12021.4—2013
18	端口骚扰电压（连续骚扰）		GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
19	骚扰功率、辐射骚扰（电场）		GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.24—2008 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB 4706.26—2008 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求

GB 12021.4—2013 电动洗衣机能效水效限定值及等级

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.24—2024 家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求

GB/T 4706.26—2024 家用和类似用途电器的安全　第26部分：离心式脱水机的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ354—2026

洗碗机

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省洗碗机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
4	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
6	非正常工作（仅进行第19.7条款洗涤电机堵转试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
7	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
8	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024

序号	检验项目	检验方法
9	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.25—2008 不包括第 22.46 条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.25—2024 不包括第 22.46、22.103 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
10	内部布线（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.25—2024 不包括第 23.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
11	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
12	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
13	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024
14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.25—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.25—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB 4706.25—2008 家用和类似用途电器的安全　洗碗机的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具　安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.25—2024 家用和类似用途电器的安全　第 25 部分：洗碗机的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任

一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ355—2026

吸水式吸尘器

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省吸水式吸尘器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
22	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
23	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
24	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
25	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024

序号	检验项目	检验方法
27	非正常工作（仅进行第 19.7 条款洗涤电机堵转试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
28	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
29	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
30	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.7—2014、GB 4706.57—2008 不包括第 22.46 条的试验，GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.7—2024、GB/T 4706.57—2024 不包括第 22.46、22.103 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
31	内部布线（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.7—2024 不包括第 23.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
32	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
33	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024

序号	检验项目	检验方法
34	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
35	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
36	端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2024
37	骚扰功率、辐射骚扰	GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求　第 1 部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB 4706.7—2014 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB 4706.57—2008 家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具　安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.7—2024 家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4706.57—2024 家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任

一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ356—2026

空气净化器

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省空气净化器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
38	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
39	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
40	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
41	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
42	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.45—2008不包括第22.46条的试验，GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.45—2024不包括第22.46、22.103条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
43	内部布线（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.45—2024不包括第23.101条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
44	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
45	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024

序号	检验项目	检验方法
46	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
47	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
48	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
49	端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2024
50	骚扰功率、辐射骚扰	GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求　第 1 部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB 4706.45—2008 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具　安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.45—2024 家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ357—2026

扫地机器人

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省扫地机器人产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
51	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
52	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
53	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
54	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
55	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
56	非正常工作（仅进行第19.7条款洗涤电机堵转试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
57	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
58	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024

序号	检验项目	检验方法
59	结构（GB 4706.1—2005、GB 4706.7—2014 不包括第 22.46 条的试验，GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.7—2024 不包括第 22.46、22.103 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
60	内部布线（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.7—2024 不包括第 23.101 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
61	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
62	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
63	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
64	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
65	端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2024
66	骚扰功率、辐射骚扰	GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求　第 1 部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB 4706.7—2014 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具　安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.7—2024 家用和类似用途电器的安全 第 7 部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ358—2026

电动晾衣架

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省电动晾衣架产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
7	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
10	结构（GB 4706.1—2005不包括第22.46条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.123—2024不包括第22.46、22.103条试验）	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
11	内部布线（GB/T 4706.1—2024、	GB 4706.1—2005

序号	检验项目	检验方法
	GB/T 4706.123—2024 不包括第23.101 条试验）	GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.123—2024 家用和类似用途电器的安全　第 123 部分：电动晾衣机的特殊要求

GB 44246—2024《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具　安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ359—2026

无人机

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省无人机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台/套，其中2台/套为检验样品，1台/套为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	电子围栏	GB 42590—2023
2	应急处置	GB 42590—2023
3	机体结构	GB 42590—2023
4	整机跌落	GB 42590—2023
5	防差错	GB 42590—2023
6	感知和避让	GB 42590—2023
7	电磁兼容性	GB 42590—2023
8	噪声	GB 42590—2023
9	灯光	GB 42590—2023

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 42590—2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ360—2026

防爆电器

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省防爆电器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021
		机械强度	GB/T 3836.1—2021
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021 15.3
9	绝缘介电强度		GB/T 3836.3—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境　第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境　第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境　第3部分：由增安型“e”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ361—2026

防爆电机

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省防爆电机产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021
		机械强度	GB/T 3836.1—2021
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021 15.3

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境　第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境　第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境　第3部分：由增安型“e”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明

示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ362—2026

防爆灯具

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省防爆灯具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021
		机械强度	GB/T 3836.1—2021
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021 15.2
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021 15.3
9	最高表面温度		GB/T 3836.1—2021
10	热剧变试验		GB/T 3836.1—2021
11	绝缘介电强度		GB/T 3836.3—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境　第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境　第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021 爆炸性环境　第3部分：由增安型“e”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ363—2026

本质安全型防爆电气

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省本质安全型防爆电气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

如抽取的样品需与对应的关联装置连接进行试验，则由被抽查企业提供相应的关联装置。关联装置应与检验、备用样品一起封样。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	防爆标志	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
2	结构检查	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
3	温度测定	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
4	介电强度试验	GB/T 3836.4—2021
5	火花点燃试验	GB/T 3836.4—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.4—2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ364—2026

膜式燃气表

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省膜式燃气表产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

如抽取的样品需与对应的关联装置连接进行试验，则由被抽查企业提供相应的关联装置。关联装置应与检验、备用样品一起封样。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	防爆标志	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
2	结构检查	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
3	温度测定	GB/T 3836.1—2021 GB/T 3836.4—2021
4	介电强度试验	GB/T 3836.4—2021
5	火花点燃试验	GB/T 3836.4—2021
6	外壳防护等级试验	GB/T 3836.1—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.4—2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ365—2026

矿用电线电缆

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省矿用电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品取样品100 m，其中50 m作为检验样品，50 m作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	导体直流电阻	MT 818.1—2009
2	过渡电阻	MT 818.1—2009
3	绝缘电阻	MT 818.1—2009
4	工频电压试验	MT 818.1—2009
5	局部放电试验	GB/T 3048.12—2007
6	冲击电压试验	GB/T 3048.13—2007
7	外护套机械性能：老化前拉力试验	MT 818.1—2009
8	成品电缆机械性能：抗机械冲击试验	MT 818.1—2009
9	成品电缆机械性能：抗挤压试验	MT 818.1—2009
10	成品电缆机械性能：抗弯曲试验	MT 818.1—2009
11	阻燃性能：单根垂直燃烧试验	MT 818.1—2009
12	阻燃性能：负载条件下燃烧试验	MT 818.1—2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

MT/T 386—2011　煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则

MT 818.1—2009　煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定

MT/T 818.2—2009　煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆

MT/T 818.3—2009 煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆

MT/T 818.4—2009 煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆

MT/T 818.5—2009 煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆

MT/T 818.6—2009 煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆

MT/T 818.7—2009 煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆

MT/T 818.8—2009 煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆

MT/T 818.9—2009 煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆

MT/T 818.10—2009 煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线

MT/T 818.11—2009 煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定

MT/T 818.12—2009 煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆

MT/T 818.13—2009 煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

MT/T 818.14—1999 煤矿用阻燃电缆 第3单元:煤矿用阻燃通信电缆

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ366—2026

锂离子蓄电池

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省锂离子蓄电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	电动汽车用动力蓄电池单体	12只	6只	6只
2	起动用铅酸蓄电池	2只	1只	1只

2 检验依据

表2 电动汽车用动力蓄电池单体（GB 38031—2025）

序号	检验项目	检验方法
1	过放电	GB 38031—2025
2	过充电	GB 38031—2025
3	外部短路	GB 38031—2025
4	加热	GB 38031—2025
5	温度循环	GB 38031—2025
6	挤压	GB 38031—2025

表3 起动用铅酸蓄电池（GB/T 5008.1—2020）

序号	检验项目	检验方法
1	电池型号	GB/T 5008.1—2023
2	电池尺寸	GB/T 5008.1—2023
3	极性标识	GB/T 5008.1—2023
4	20小时率容量或储备容量	GB/T 5008.1—2023
5	电解液保持能力	GB/T 5008.1—2023
6	—18℃低温起动能力	GB/T 5008.1—2023

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 38031—2025 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB/T 5008.1—2023 起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件和试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ367—2026

电动汽车交流充电桩

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省电动汽车交流充电桩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

表1 电动汽车交流充电桩

序号	检验项目	检验方法
1	充电连接控制时序	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
2	非正常条件下充电结束或停止	GB/T 18487.1—2015
3	非正常条件下充电结束停机	GB/T 18487.1—2023
4	电动汽车供电设备供电电压消失或供电网断电	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
5	接触电流	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
6	绝缘电阻	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
7	介电强度	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
8	冲击耐压	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
9	温度要求	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023
10	充电连接控制时序	GB/T 18487.1—2015 GB/T 18487.1—2023

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 18487.1—2023《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》

GB/T 18487.1—2015《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ368—2026

贵金属珠宝玉石首饰

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省贵金属珠宝玉石首饰产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取1—2件，随机数一般可使用随机数表等方法产生。抽样不留备用样品，复检时采用原样进行检验。

2 检验依据

表 1 贵金属首饰

序号	检验项目	检测方法
1	贵金属纯度（含量）	GB/T 18043—2013 GB/T 9288—2019 GB/T 38145—2019
2	铅含量*	GB/T 18043—2013
3	铬含量*	GB/T 18043—2013
4	镉含量*	GB/T 18043—2013
5	汞含量*	GB/T 18043—2013
6	镍含量*	GB/T 18043—2013
7	铜含量*	GB/T 18043—2013
8	锌含量*	GB/T 18043—2013
9	铁含量*	GB/T 18043—2013
10	铱含量*	GB/T 18043—2013
11	锑含量*	GB/T 18043—2013
12	钌含量*	GB/T 18043—2013
13	质量（重量）允差	QB/T 1690—2021
14	印记	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告）
15	标签标识	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告） GB/T 31912—2015
16	饰品名称	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告）
带*检验项目不参与判定。		

表 2　珠宝玉石镶嵌类首饰

序号	检验项目	检测方法
1	镶嵌材料纯度（含量）	GB/T 18043—2013 GB/T 9288—2019 GB/T 38145—2019
2	放大检查	GB/T 16553—2017
3	光性特征	GB/T 16553—2017
4	折射率	GB/T 16553—2017
5	红外光谱	GB/T 16553—2017
6	紫外可见光谱	GB/T 16553—2017
7	拉曼光谱	GB/T 16553—2017
8	发光光谱	GB/T 16553—2017
9	荧光观察	GB/T 16553—2017
10	宝玉石定名	GB/T 16553—2017
11	饰品名称	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告） GB/T 16552—2017
12	标签标识	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告） GB/T 31912—2015
13	质量（重量）允差	GB/T 36128—2018
14	印记	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告）

表 3　钻石镶嵌类首饰

序号	检验项目	检测方法
1	镶嵌材料纯度（含量）	GB/T 18043—2013 GB/T 9288—2019 GB/T 38145—2019
2	拉曼光谱	GB/T 16553—2017
3	发光光谱	GB/T 16553—2017
4	紫外可见光谱	GB/T 16553—2017
5	发光图象分析	GB/T 16553—2017
6	光性特征（偏光性）	GB/T 16553—2017
7	质量（重量）允差	GB/T 36128—2018
8	珠宝玉石名称	GB/T 16552—2017

序号	检验项目	检测方法
9	饰品名称	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告） GB/T 16552—2017
10	标签标识	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告） GB/T 31912—2015
11	印记	GB 11887—2012及修改单 （中国国家标准化管理委员会2015年第5号公告）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 11887—2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

修改单（中国国家标准化管理委员会 2015 年第 5 号公告）

QB/T 1690—2021 贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 1689—2021 贵金属饰品术语

GB/T 16552—2017 珠宝玉石名称

GB/T 33541—2017 珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则

GB/T 31912—2015 饰品 标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以 上不合格， 判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，

应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 复检检验方法说明

贵金属纯度（含量）项目复检时，由承检机构对样品进行购买，采用 GB/T 9288—2019 金合金首饰金含量的测定 灰吹法（火试金法） 或 GB/T 38145—2019 高含量贵金属合金首饰金、铂、钯含量的测定 ICP 差减法进行检验。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ369—2026

钢管

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省钢管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在同一批次的产品中抽取 3 根钢管，每根管截取 2 根长度为 1000mm 的样品共 6 根，做出一一对应标识（如 1—a，1—b）。标记 a 的 3 根样品为检验样品，标记 b 的 3 根样品为备用样品。（产品执行标准为：CJ/T 151—2016、GB/T 19228.2—2011 且直径小于 30mm 的不锈钢管抽取 6 根，每根管截取 2 跟长度为 1000mm 的样品共 12 根，6 根为检验样品，6 根为备用样品）。

2 检验依据

表 1 薄壁不锈钢管检验项目（CJ／T 151—2016）

不锈钢卡压式管件组件第 2 部分:连接用薄壁不锈钢管检验项目（GB／T 19228.2—2011）

项目序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	C	GB/T 11170—2008 GB/T 20123—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Mo（适用时）	
2	力学性能	规定塑性延伸强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	尺寸		GB／T 19228.2—2011 CJ／T 151—2016
4	外观		GB／T 19228.2—2011 CJ／T 151—2016
5	压扁试验		GB／T 246—2017
6	扩口试验		GB／T 242—2007
7	盐雾试验		GB／T 10125—2021
8	卫生要求		GB／T 17219—2025

表 2 机械结构用不锈钢焊接钢管检验项目（GB/T 12770—2025）

项目序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	C	GB/T 11170—2008 GB/T 20123—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Mo（适用时）	
2	拉伸试验	规定塑性延伸强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	压扁试验（适用时）		GB／T 246—2017
4	焊缝横向弯曲（适用时）		GB／T 232—2024
5	尺寸		GB/T 12770—2025
6	表面质量		GB/T 12770—2025

表 3 流体输送用不锈钢焊接钢管检验项目（GB/T 12771—2019）

项目序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	C	GB/T 11170—2008 GB/T 20123—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Cu（适用时）	
		Mo（适用时）	
2	力学性能	规定塑性延伸强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	压扁试验（适用时）		GB／T 246—2017

项目序号	检验项目	检验方法
4	焊缝横向弯曲（适用时）	GB／T 2653—2008
5	尺寸	GB/T 12771—2019
6	表面质量	GB/T 12771—2019

表 4 结构用不锈钢无缝钢管检验项目（GB/T 14975—2025）

项目序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	C	GB/T 11170—2008 GB/T 20123—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Cu（适用时）	
		Mo（适用时）	
2	力学性能	规定塑性延伸强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	硬度试验		GB／T 230.1—2018 GB／T 231.1—2018 GB／T 4340.1—2024
4	尺寸		GB/T 14975—2025
5	表面质量		GB/T 14975—2025

表 5 装饰用焊接不锈钢管检验项目（YB/T 5363—2016、YB/T 5363—2026）
建筑用不锈钢焊接管材检验项目（JG/T 539—2017）

项目序号	检验项目		检验方法
1	化学成分	C	GB/T 11170—2008 GB/T 20123—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Mo（适用时）	

项目序号	检验项目		检验方法
2	力学性能	规定塑性延伸强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	尺寸		YB/T 5363—2016 YB/T 5363—2026 JG/T 539—2017
4	表面质量		YB/T 5363—2016 YB/T 5363—2026 JG/T 539—2017
6	压扁试验（适用时）		GB／T 246—2017
7	弯曲试验（适用时）		GB／T 232—2024
8	扩口试验（适用时）		GB／T 242—2007

表 6 直缝电焊钢管检验项目（GB/T 13793—2016）

项目序号	检验项目		检验方法
1	尺寸		GB/T 13793—2016
2	力学性能	下屈服强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	压扁试验（适用时）		GB／T 246—2017
4	弯曲试验（适用时）		GB／T 244—2020
5	液压试验（适用时）		GB／T 241—2007 GB／T 241—2025
6	镀锌层表面质量		GB/T 13793—2016
7	镀锌层重量		GB/T 13793—2016
8	镀锌层均匀性		GB/T 13793—2016
9	化学成分	C	GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 GB/T 223 系列
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Cu	

表 7 冷弯型钢检验项目（GB/T 6728—2017、GB/T 6728—2025）

通用冷弯开口型钢检验项目（GB/T 6723—2017）

项目序号	检验项目		检验方法
1	尺寸		GB/T 6728—2017 GB/T 6728—2025 GB/T 6723—2017
2	表面质量		GB/T 6725—2017
3	力学性能	上屈服强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
4	镀锌层（适用时）	镀锌层重量	GB/T 6728—2017 GB/T 6728—2025
		镀锌层均匀性	GB/T 6728—2017 GB/T 6728—2025
		镀锌层表面质量	GB/T 6728—2017 GB/T 6728—2025
5	化学成分	C	GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 GB/T 223 系列
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Cu	

表 8 结构用无缝钢管检验项目（GB/T 8162—2018）

项目序号	检验项目		检验方法
1	尺 寸		GB/T 8162—2018
2	力学性能	下屈服强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	冲击试验（适用时）		GB/T 229—2020
4	硬度（适用时）		GB/T 231.1—2018
5	压扁试验（适用时）		GB / T 246—2017
6	表面质量		GB/T 8162—2018
7	化学成分	C	GB/T 4336—2016

项目序号	检验项目		检验方法
		Si	GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 GB/T 223 系列标准
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Cu	
		Mo（适用时）	

表 9 输送流体用无缝钢管检验项目（GB/T 8163—2018）

项目序号	检验项目		检验方法
1	尺 寸		GB/T 8163—2018
2	力学性能	下屈服强度	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	
3	冲击试验（适用时）		GB/T 229—2020
4	压扁试验（适用时）		GB／T 246—2017
5	表面质量		GB/T 8163—2018
6	化学成分	C	GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
		Ni	
		Cu	
		Mo（适用时）	

表 10 高压锅炉用无缝钢管检验项目（GB/T 5310—2023）

项目序号	检验项目		检验方法
1	尺 寸		GB/T 5310—2023
2	力学性能	下屈服强度（规定塑性延伸强度）	GB/T 228.1—2021
		抗拉强度	
		断后伸长率	

项目序号	检验项目		检验方法
3	冲击试验（适用时）		GB/T 229—2020
4	硬度		GB/T 230.1—2018 GB/T 231.1—2018 GB/T 4340.1—2024
5	压扁试验（适用时）		GB／T 246—2017
6	弯曲试验（适用时）		GB/T 232—2024
7	液压试验		GB／T 241—2007 GB／T 241—2025
8	表面质量		GB/T 5310—2023
9	晶粒度（适用时）		GB/T 6394—2017
10	显微组织（适用时）		GB/T 13298—2015
11	脱碳层（适用时）		GB/T 224—2019
12	化学成分	C	GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 GB/T 223 系列标准
		Si	
		Mn	
		P	
		S	
		Cr	
12	化学成分	Ni	GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 GB/T 223 系列标准
		Cu	
		Mo（适用时）	

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

CJ／T 151—2016 薄壁不锈钢管

GB／T 19228.2—2011 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分 连接用薄壁不锈钢管

GB/T 12770—2012 机械结构用不锈钢焊接钢管

GB/T 12770—2025 机械结构用不锈钢焊接钢管

GB/T 12771—2019 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 14975—2012 结构用不锈钢无缝钢管

GB/T 14975—2025 结构用不锈钢无缝钢管

YB/T 5363—2016 装饰用焊接不锈钢管

JG/T 539—2017 建筑用不锈钢焊接管材

GB/T 13793—2016 直缝电焊钢管

GB/T 6728—2017 结构用冷弯空心型钢

GB/T 6728—2025 结构用冷弯型钢

GB/T 6723—2017 通用冷弯开口型钢

GB/T 6725—2017 冷弯型钢通用技术要求

GB/T 8162—2018 结构用无缝钢管

GB/T 8163—2018 输送流体用无缝钢管

GB/T 5310—2023 高压锅炉用无缝钢管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ370—2026

不锈钢厨房设备

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省不锈钢厨房设备产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量为2 台，其中 1台为检验样品，1 台为备用样品。另从检验样品面板或用于制作面板的原材料中抽取 300mm×150mm 的不锈钢板4块，其中2块为检验样品，2 块为备用样品，作产品面板材料化学成分、力学性能和理化指标的检测。

2 检验依据

表 1 不锈钢厨房设备

序号	检验项目		检验方法
1	外形尺寸及极限偏差		GB/T 38160—2019
2	板材厚度		GB/T 38160—2019
3	外观质量		GB/T 38160—2019
4	表面粗糙度		GB/T 38160—2019
5	焊接质量		GB/T 38160—2019
6	装配质量		GB/T 38160—2019
7	形位公差		GB/T 38160—2019
8	承载能力		GB/T 38160—2019
9	作用力及变形量		GB/T 38160—2019
10	密封性与排水时间 （适用于洗刷台）		GB/T 38160—2019
11	化学成分		GB/T 20123—2006 GB/T 223 系列标准 GB/T 11170—2008 SN/T 2718—2010
12	力学性能		GB/T 228.1—2021
13	理化指标	砷	GB 31604.49—2023 第二篇
		镉	GB 31604.49—2023 第二篇
		铅	GB 31604.49—2023 第二篇
		锑	GB 31604.49—2023 第二篇

序号	检验项目		检验方法
		镍(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		铬(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		铝(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		钴(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		铜(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		锰(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		钼(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		锡(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇
		锌(适用时）	GB 31604.49—2023 第二篇

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 38160—2019 不锈钢厨房设备

GB/T 3280—2015 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ371—2026

电容器

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省电容器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽生产企业的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量300只。其中150只作为检验样品，150只作为备用样品。

2 检验依据

表1 电容器

序号	检验项目	检验方法
1	外观检查	GB/T 5993—2003 GB/T 21041—2007 GB/T 21042—2007
2	漏电流	GB/T 5993—2003
3	电容量	GB/T 5993—2003 GB/T 21041—2007 GB/T 21042—2007
4	损耗角正切	GB/T 5993—2003 GB/T 21041—2007 GB/T 21042—2007
5	引出端强度	GB/T 5993—2003
6	耐焊接热	GB/T 5993—2003
7	稳态湿热	GB/T 5993—2003
8	浪涌电压	GB/T 5993—2003
9	高温贮存	GB/T 5993—2003
10	低温贮存	GB/T 5993—2003
11	绝缘电阻	GB/T 21041—2007 GB/T 21042—2007
12	耐电压	GB/T 21041—2007 GB/T 21042—2007

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 6346.1—2024《电子设备用固定电容器第1部分：总规范》

GB/T 5993—2003《电子设备用固定电容器第 4 部分：总规范 固体和非固体电解质铝电容器》

GB/T 5966—2011《电子设备用固定电容器 第 8 部分:分规范 1 类瓷介固定电容器》

GB/T 5968—2011《电子设备用固定电容器 第 9 部分:分规范 2 类瓷介固定电容器》

GB/T 21041—2007 电子设备用固定电容器 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器

GB/T 21042—2007 电子设备用固定电容器 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检验产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。